

STRAATMEUBILAIR


FIETSSTEUN

- ① Fietssteun RVS AISI 316
- ② Straatbaksteen waalformaat halfsteensverband gemeleerd geel-rood/bruin
Trottoir \geq 300cm dan elleboogverband toepassen
- ③ Trottoirband 28/30x26x100cm grijs hoogovencement*
- ④ Hoekblok 28/30cm 90° inwendig r=30cm grijs hoogovencement*
- ⑤ Hoekblok 28/30cm 90° uitwendig r=30 cm grijs hoogovencement*
- ⑥ Straatbaksteen dikformaat halsteensverband gemeleerd geel-rood/bruin

*grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement



Gemeente Den Haag



december 2016

SCHEVENINGEN BAD

blad: SST 02

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



4.7 FIETSENBEUGEL RVS

Omschrijving

De standaard fietsenbeugel in Den Haag is het zogenaamde 'nietje', bestaande uit een rvs buis met een diameter van 50mm.

De breedte is 0.50m en de hoogte bovengronds is 0.80m.

Kleur en uitvoering

Geborsteld RVS blank (AISI 316).

Toepassing en plaatsing

Daar waar een beperkte stalling van fietsen in de openbare ruimte wordt verlangd. Beugel zodanig plaatsen dat een te stallen fiets van ca 2.00 m geen hinder voor passanten of overige weggebruikers oplevert. Beugels bij voorkeur haaks op de gevel plaatsen. Afstand tussen de beugels 1.00 m. Plaatsing altijd in serie van minimaal 3 stuks. Zie standaarddetail HST 03.

Bijzonderheden

Wijkt niet af van de binnenstad.