



Bijlage Standaard eisen aansluitingen van percelen en kolken.

Kolken

- Kolken plaatsen op een maximale onderlinge afstand van 16,00 m;
- Per kolk mag niet meer dan 200 m² verharding afwateren;
- Kolken mogen onderling niet gekoppeld worden;
- Trottoirkolken hebben de voorkeur boven straatkolken.

Aansluitingen

- Ieder perceel dient (wettelijk verplicht) te worden aangesloten op het riool;
- Huisaansluitingen loodrecht (met een maximale afwijking van 15 graden) vanuit de gevel en in een rechte lijn op de hoofdriolering aansluiten;
- De hoogte van de binnenonderkant van de huisaansluiting dient op 0,80 m. onder straathoogte/maaiveld te liggen, verticaal gemeten in de erfscheiding. De huisaansluiting dient daarbij minimaal 0,50 m, gemeten vanaf de erfgrans, in het openbaar gebied uit te komen;

Aansluitingen algemeen

- Voor ontstoppings- en reinigingswerkzaamheden aan kolken en huisaansluitingen worden zgn. ontstoppingstukken niet toegepast;
- Aansluitingen dienen een minimale diameter te hebben van 160 mm;
- Er mogen niet meer dan 2 aansluitingen op één inlaat van 160 mm worden aangesloten.
- Indien twee tegenover elkaar geplaatste aansluitingen zijn aangesloten op de inlaat, dan dient de aansluiting te geschieden met behulp van een T-stukken 45°;
- Aansluitingen groter dan 160 mm moeten altijd door middel van een inspectieput op de gemeentelijke inzamel- of hoofdleiding worden aangesloten;
- De aansluiting van een PP-standpijp 160 mm. op een betonriool geschiedt door middel van een ingeboorde of ingestorte inlaat.
- Rechtstreekse aansluitingen op een inspectieput zijn toegestaan.
- De aansluiting van een PP standpijp 160 mm op een kunststof- riool geschiedt door middel van een knevelinlaat (< 500 mm) of keilinlaat (> 500mm). De dekking boven het inlaatstuk dient minimaal 1,10 m. te bedragen;
- Alle vervallen huis-/en kolkaansluitingen dienen te worden verwijderd en afgestopt bij het T-stuk. Bij asfaltverhardingen kan worden volstaan met afstoppen achter de band;
- Bij betonnen tramfunderingen wordt de vervallen huis- of kolkaansluiting afgedopt bij de betonnen tramfundering.